

CRO Car Diamond Classic 10W-40

Kurzbeschreibung

CRO Car Diamond Classic 10W-40 ist teilsynthetisches Leichtlaufmotorenöl.

Eigenschaften

CRO Car Diamond Classic 10W-40 ist ein semi-synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. Es zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Vorteile

- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Niedriger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsneigung
- Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Schutz von natürlichen Ressourcen durch verlängerte Ölwechselintervalle
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen

Technische Daten

	Typ. Analysendaten	Methode
Aussehen	Gelbbraun	
Dichte bei 15 °C	864 kg/m ³	
Viskosität bei 100 °C	14,5 mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei 40 °C	99,5 mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	150	DIN ISO 2909
Flammpunkt COC	234 °C	ASTM D 93
Pourpoint	- 39 °C	ASTM D 97-66
CCS Viskosität bei -25 °C	6490 mPa*s	ASTM D 5293
Gesamtbasenzahl	10,1 mg KOH/g	ASTM D 2896

Spezifikationen

Erfüllt die Spezifikationen nach

- API SL/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.1
- VW 501 01 / 505 00

Anwendungshinweise

CRO Car Diamond Classic 10W-40 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW-Otto- und Dieselmotoren bestens geeignet. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Lagerungshinweise

Mindestens 24 Monate bei einer Temperatur von 5 °C bis 35 °C im geschlossenen Gebinde.

Anmerkungen

Dieses Dokument ist eine Information der Roth Energie GmbH & Co. KG. Die hierin enthaltenen Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand zum oben genannten Zeitpunkt (Stand). Sie dienen der Orientierung über Eigenschaften und Anwendungen unseres reinen Produkts. Wird das Produkt mit anderen Stoffen gemischt, oder wird es einem Verarbeitungsprozess zugeführt, sind die Angaben gegebenenfalls nicht mehr zutreffend. Obwohl dieses Dokument mit größter Sorgfalt erstellt wurde, tragen wir keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder inhaltlichen Fehlern, insbesondere sofern diese durch offenbare Tippfehler entstanden sind. Es wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit und Vollständigkeit gegeben. Für berufsmäßige Verwender stellen wir auf Anforderung eine aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts (MSDS) für dieses Produkt bereit.