

CRO Car Diamond PDI 5W-40

Kurzbeschreibung

CRO Car Diamond PDI 5W-40 ist Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl.

Eigenschaften

CRO Car Diamond PDI 5W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für moderne Otto- und Dieselmotoren in Personenkraftwagen und Kleintransportern. Es ist besonders für den Einsatz in Motoren mit Turbolader und Mehrventiltechnik zu empfehlen.

Vorteile

- Hohe Kraftstoffeinsparnis (Fuel Economy)
- Sichere Schmierung, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- Sehr hoher Verschleißschutz
- Exzellente Oxidationsstabilität durch Verwendung hochwertiger Grundöle
- Hervorragende Kaltstarteigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen
- Einsatz in Otto- und Dieselmotoren verschiedener Hersteller

Technische Daten

	Typ. Analysendaten	Methode
Aussehen	Gelbbraun	
Dichte bei 15 °C	852 kg/m ³	
Viskosität bei 100 °C	13,3 mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei 40 °C	80,0 mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	170	DIN ISO 2909
Flammpunkt COC	234 °C	ASTM D 93
Pourpoint	- 39 °C	ASTM D 97-66
CCS Viskosität bei -25 °C	5450 mPa*s	ASTM D 5293
Gesamtbasenzahl	8,3 mg KOH/g	ASTM D 2896

Spezifikationen

Erfüllt die Spezifikationen nach

- API SN/CF
- ACEA C3
- BMW Longlife-04
- Chrysler MS-11106
- dexos2
- Fiat 9.55535-S2
- Ford WSS-M2C917-A
- MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51
- Porsche C40
- Renault RN0700/RN0710
- VW 502 00/505 00/505 01

Anwendungshinweise

CRO Car Diamond PDI 5W-40 kann ganzjährig als Öl verwendet werden. Es ist für den Kurz- und Langstreckenbetrieb geeignet. Die Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Lagerungshinweise

Mindestens 24 Monate bei einer Temperatur von 5 °C bis 35 °C im geschlossenen Gebinde.

Anmerkungen

Dieses Dokument ist eine Information der Roth Energie GmbH & Co. KG. Die hierin enthaltenen Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand zum oben genannten Zeitpunkt (Stand). Sie dienen der Orientierung über Eigenschaften und Anwendungen unseres reinen Produkts. Wird das Produkt mit anderen Stoffen gemischt, oder wird es einem Verarbeitungsprozess zugeführt, sind die Angaben gegebenenfalls nicht mehr zutreffend. Obwohl dieses Dokument mit größter Sorgfalt erstellt wurde, tragen wir keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder inhaltlichen Fehlern, insbesondere sofern diese durch offenbare Tippfehler entstanden sind. Es wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit und Vollständigkeit gegeben. Für berufsmäßige Verwender stellen wir auf Anforderung eine aktuelle Version des Sicherheitsdatenblatts (MSDS) für dieses Produkt bereit.